Technickï list vï robku

vysoká ģmykov§ pevnosŠ

UZIN

Vl§knami armovan® lepidlo s mokrï m l¹ ģkom

UZIN KE 66

Lepidlo s vysokou ģmykovou pevnosŠou pre PVC a kauļ uk s tvrdï m hrebienkom pre vytvorenie zdravej obytnej kl²my v miestnosti

Pouģitie:

Disperzn® lepidlo s mokrï m l¹ ģkom neobsahuj¼ce ģivicu pre PVC a kauļ ukov® podlahoviny na savï ch podkladoch. S veŽmi kr§tkou dobou odvetrania, Ąahkï m nan§ģan²m a s dobrou savou priŽavosŠou napr. pri kladen² designovï ch elementov. Redukuje zvyģkov® reakcie elastickï ch podlahov²n po vtlaļ en² na minimum. Do interi®ru.

Vhodn® pre:

- PVC designov® podlahoviny
- PVC a CV podlahoviny v p§soch a ģtvorcoch
- kauļ ukov® podlahoviny v p§soch a ģtvorcoch do hr¼bky 4 mm, s hladkï m alebo kladivkovï m povrchom, napr. noramentŽ, noraplanŽ alebo noraplanŽ acoustic
- Enomer podlahoviny (neobsahuj¼chl· r, napr. Upofloor LifelineŽ)
- siln® nam§hanie v obytnï ch, podnikateŠskï ch a priemyselnï ch priestoroch, napr. v nemocnici, veŽmi frekventovanï ch n§kupnï ch centr§ch, obchodoch atŅ.
- nam§hanie kolieskovï mi stoliļ kami podĄa DIN EN 12 529 od hr¼bky vrstvy 1 mm

Vhodn® na:

- rovn®, sav®, vystierkovan® podklady
- teplovodn® podlahov® vykurovanie

Pon¼ka najvaļ ģiu moģn¼ istotu pred emisiami a prispieva k vytvoreniu zdravej obytnej kl²my v miestnosti. Oznaļ en® ĂModrï anjelñ pre lepidl§ s malï m obsahom emisi² a in® pokladaļ sk® materi§ly podĄa RAL-UZ 113.

UZIN ÖKOLINE

UZIN UTZ AG Z-155. 20-163
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

0736

DER BLAUE ENGEL weil emissionsarm schützt UMWELT und GESUNDHEIT

LEED® CONTRIBUTING PRODUCT

Zloģenie: Modifikovan® kopolym®ry polyvinylacet§tu, zahuģŠovacie, zm§ļ acie a konzervaļ n® prostriedky, vl§kna, miner§lne plniv§, voda.

Prednosti vï robku / vlastnosti:

Disperzn® lepidlo s vysokou ģmykovou pevnosŠou prispieva rozhoduj¼cim sp¹ sobom k minimaliz§cii tvorenia ģp§r napr. pri PVC designovï ch podlahovin§ch. Disperzn® lepidlo neobsahuj¼ce ģivicu je uģ v priebehu lepenia absol¼tne bez ruģiv®ho nov®ho pachu.

- Pachovo neutr§lne v priebehu a po lepen²
- VeŽmi mal§ spotreba
- VeŽmi vysok§ rozmerov§ st§losŠ
- GISCODE D 1 / bez rozp¼ģŠadiel
- EMICODE EC 1 PLUS / veŽmi mal® emisie PLUS
- RAL UZ 113 / ģetrnn® k ģivotn®mu prostrediu, pretoģe m§ veŽmi mal® emisie

Technick® ¼daje:

Druh balenia:	plastov§ n§doba
Dod§van® balenie:	14 kg, 6 kg
SkladovateŽnosŠ	najmenej 12 mesiacov
Farba:	kr®movo biela
Spotreba:	cca 280 g/m²
Najniģģia teplota pri spracovan²:	15 ÁC na podlahe
Ide§lna teplota pri spracovan²:	18 ï 25 ÁC na podlaze
Doba odvetrania ģtvorce, dosky, lamely:	5 ï 10 min¼t*
Doba odvetrania p§sy:	15 ï 25 min¼t*
Doba kladenia:	cca 10 min¼t*
ZaŠaģiteŽ®:	po 24 hodin§ch*
Koneļ n§ pevnosŠ	po 3 dŔoch*
Zvarovanie / utesŔovanie ģvov:	po 24 hodin§ch*

* Pri 20 ÁC a 65 % relat²vnej vlhkosti vzduchu.

Uzin Utz AG
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
E-Mail info@uzin-utz.com
Telefax +49 (0)731 4097-214

Česká Republika
UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314 Telefax +420 283 083 419
E-mail: prodej@uzin.cz | Internet: www.uzin.cz

Slovenská Republika
HA-UZ market s.r.o.
Štrková 94 010 01 Žilina
Telefon +421 41 565 55 40 Telefax +421 41 500 60 14
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

UZIN KE 66

Pr²prava podkladu:

Podklad mus² byŠpevnÍ , rovnÍ , suchÍ , bez trhl²n, ļ istÍ a zbavenÍ lŠtok, ktor® obmedzuj¼ priľavosŠ Podklad skontrolovaŠ podľa s¼visiacich noriem a smern²c a pri nedostatkoch ozn§miŠpochyby. Povrch d¹ kladne vysaŠ penetrovaŠa stierkovaŠ Podľa podkladu, vrchnej podlahoviny a nam§hania vybraŠz prehľadu vÍ robkov UZIN vhodn¼penetr§ciu a stierkovaciu hmotu.
Nesav® alebo na vlhkosŠcitliv® podklady ako napr. nov® potery z liateho asfaltu, alebo utesnen® podklady stierkovaŠ v hr¼bke 2 mm (pri kauļ ukovÍ ch podlahovin§ch 3 mm), nov® kalciumsulf§tov® potery 1 ï 2 mm (pri kauļ ukovÍ ch podlahovin§ch 2 mm) a star® podklady najmenej 2 mm (pri kauļ ukovÍ ch podlahovin§ch 3 mm). Penetr§ciu a stierkovaciu hmotu nechaŠvždy dobre vyschn½Š DbaŠna technick® listy pouľitÍ ch vÍ robkov.
Pri pr²prave podkladu dbajte STN 74 45 05!

Spracovanie:

1. Lepidlo naniesŠvhodnou zubovou liętou (viN ÄDaje o spotrebeň) rovnomerne na podklad a s ohľadom na nanesen® mnoľstvo, kl²mu v miestnosti a savosŠpodkladu a druh podlahoviny nechaŠodvetraŠ NaniesŠlen toľko lepidla na koľko je moľn® v otvorenej dobe poloľiŠpodlahovinu s dobrÍ m zmoļ en²m rubu. Podlahovinu poloľiŠs kr§tkou dobou odvetrania, hrebienky lepidla musia byŠstlaļ en®.
2. Podlahovinu poloľit, celoploľne 1 x votrieŠnapr. s pr²tlaļ nÍ m hlad²tkom s filcom vr§tane n§sady (napr. Wolff vÍ r. ļ . 13614) a konce p§sov a pr²padne ploľn® neleľiace okraje podlahoviny pred poloľen²m opaļ ne s citom prehn½Š aby sa vyrovnalo pnutie podlahoviny. Extr®mne deform§cie podlahoviny zaŠaľiŠ Neuzavrieľľiadny vzduch pod podlahovinou. Plochu nechaŠ20 min¼ v kľľde a potom znovu prevalcovaŠpr²padne konce a ľvy votrieŠ
3. Zneļ istenie lepidlom odstr§niŠv ļ erstvom stave teplou vodou. Zaschnut® zvyľky lepidla je moľn® na elastickÍ ch podlahovin§ch odstr§niŠstieran²m alebo ļ istiacimi utierkami z UZIN Clean Box.

Údaje o spotřebě:

Druh podlahoviny/rub	Zubovanie podľa TKB	Spotreba*
Kauļ ukov® podlahoviny v p§soch a ľtvorcoch do 4 mm	A 2	cca 280 g/m²
PVC designov® podlahoviny PVC podlahoviny, CV podlahoviny	A 2	cca 280 g/m²

* Pri 20 ÁC a 65 % relat³vnej vlhkosti vzduchu, na podkladoch vystierkovanÍ ch s UZIN NC 170 LevelStar a temperovanÍ ch n§dob§ch lepidla.

D¹ leľit® upozornenia:

- Origin§lne balenie je pri mierne chladnom uskladnen² najmenej 12 mesiacov skladovateľn®. Odoln® mrazu do ï 14 ÁC. Naļ at® balenie tesne uzavrieŠa obsah rÍ chlo spotrebovaŠ Lepidlo pred spracovan²m nechaŠaklimatizovaŠna priestorov¼ teplotu.
- Najlepľie spracovateľn® pri 18 ï 25 ÁC, teplote podlahy nad 15ÁC a relat³vnej vlhkosti vzduchu pod 65 %. N²zke teploty a vysok§ vlhkosŠvzduchu predļľuj¼ vysok® teploty a n²zka vlhkosŠvzduchu skracuj¼ dobu kladenia, tuhnutia a schnutia.
- Vlhk® podklady m¹ ľu viesŠk sekund§rnym emisi§m a pachom, preto podlah§rsk® pr§ce vykon§vaŠlen na suchÍ ch podkladoch a pri vystierkovanÍ ch podkladoch dbaŠna ļ o moľno najlepľie preschnutie stierkovacej hmoty.
- Priame lepenie na star® zvyľky lepidla m¹ ľe viesŠku vz§jomn® mu p¹ sobeniu a tÍ m k neepr²jemn® mu vÍ vinu pachu. Preto je ide§lny sp¹ sob star® vrstvy odstr§niŠ V kaľdom pr²pade je nutn® star® zvyľky lepidla prepracovaŠuzatv§raj¼ cou penetr§ciou a celoploľne vystierkovaŠv dostatoļ nej hr¼bke. (spravidla 3 mm) samorozlievacou stierkovacou hmotou.
- Podlahoviny musia byŠpred lepen²m dostatoļ ne uvoľnen®, aklimatizovan® a adaptovan® na beľn¼ kl²mu v miestnosti pri neskorľom pouľ²van².
- Siln® zdeformovanie koncov rol², zlomov, prehybov extr®mne vysoko zdvihnut® hrany alebo vypuknutie podlahoviny v priebehu lepenia zaŠaľiŠ
- Pri extr®mnom nam§han² slneļ nÍ m ľiaren²m, silnom mechanickom nam§han² zdv²hac²mi voz²kmi, vysokozdvihnÍ mi voz²kmi a pod. alebo pri nam§han² mokrom zhora je nutn® pouľiŠvhodn® 2 K PUR lepidlo, napr. UZIN KR 430. Pr²padne si vyľiadaŠtechnick¼ poradu k aplik§cii.
- Dbajte obzvl§ľŠmimo in®ho na nasleduj½ce normy, smernice a odpor¼ania:
  - DIN 18 365 ÄPodlah§rske pr§ceň
  - TKB smernica ÄPosudzovanie a pr²prava podkladov pre podlah§rske a parket§rske pr§ceň
  - BEB smernica ÄPosudzovanie a pr²prava podkladovň
  - TKB smernica ÄLepenie PVC podlahov²ňň
  - TKB smernica ÄLepenie elastom®rovÍ ch podlahov²ňň

Ochrana pr§ce a ľivotn®ho prostredia:

GISCODE D 1 ï Bez rozp½ľŠadiel podľa TRGS 610. Pri spracovan² sa z§sadne odpor¼a pouľ²vanie ochrann®ho kr®mu na pokoľku. UloľiŠnedostupne deŠom. Behom a po spracovan² / schnut² zaistiŠd¹ kladn® vetranie! Pri spracovan² vÍ robku nejesŠ nepiŠa nefajļ iŠ Pri kontakte s očami alebo spokoľkou ihneN d¹ kladne opl§chnuŠvodou. Zabr§niŠ½niku do kanaliz§cie, v¹ d alebo do zeme. Ļ istenie n§radia vykonaŠihneN po pouľit² vodou a mydlom.
Z§kladnÍ mi predpokladmi pre najlepľiu moľn¼kvalitu vzduchu v miestnosti po podlah§rskych pr§cach s¼normalizovan® podmienky kladenia a dobre vyschnut® podklady, penetr§cie a stierkovacie hmoty. VÍ robok obsahuje isothiazolinone.

Likvid§cia:

Zvyľky vÍ robku pokiaľ moľno zhromaľdiŠa Ņalej pouľiŠ Zabr§niŠ½niku do kanaliz§cie, v¹ d alebo do zeme.
Plastov® n§doby vypr§zdnen®, vyľkraban® pr²padne vyļ isten® s¼recyklovateľn® [Interseroh]. N§doby s tekutÍ m zvyľkom obsahu a taktieľ zhromaľden®, tekut® zvyľky vÍ robku s¼zvl§ľtny odpad. N§doby s vytvdnutým zvyškom obsahu sú stavebný odpad / domovÍ odpad.

Tieto ½daje vych§dzaj¼ z naľich d¹ kladnÍ ch vÍ skumov a sk½senost². RozmanitosŠs¼ asne pouľitÍ ch materi§lov, ako aj rozdieln® podmienky na stavb§ch a sp¹ soby spracovania nem¹ ľu byŠnami jednotlivo kontrolov§n® alebo ovplyvnen®. Kvalita vaľej pr§ce z§vis² preto na vaľom odbornom pos½den² staveniska a spr§vnom pouľit² vÍ robku. V pr²pade pochybnost² vykonaŠvlastn® sk½ľky, alebo si vyľiadaŠtechnick¼ poradu k aplik§cii. Dbajte na smernice pre kladenie od vÍ robcu podlahoviny. Zverejnen²m tejto inform§cie o vÍ robku str§caj¼ vľetky sk¹ r vydan® inform§cie svoju platnosŠ